



Прайс-лист на вибролитые бордюры от 01.12.2024 г.

п/п	Артикул	Наименование	Ед. изм.	Размер бордюра, мм	Цена (руб)	
					Серый	Цветной
1	T/58	Бордюр «Мостовой»	шт	600*200*50	250	280
2	T/56	Бордюр тротуарный	шт	600*200*40	250	280
3	T/50	Бордюр 3х секционный	шт	475*110*95	240	270
4	T/51	Бордюр 2х секционный	шт	410*110*95	230	260
5	T/56.1	Бордюр узкий	шт	600*70*35	200	230
6	T/57	Бордюр декоративный	шт	490*65*120	230	260

Сырьевые компоненты

Цемент: М 500 Д-0 Поставщик — ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»;

Заполнители: гранитный щебень фракции 3-10 мм, гранитный ПЩС фракция 0-5 мм, крупномодульный песок фракция 1-3 мм;

Модифицирующие добавки: концерна BASF (Германия);

Пигменты: IRON OXIDE (Китай).

Технические характеристики

Характеристика	ГОСТ 17608-2017	Показатели нашей продукции
Класс бетона плит по прочности на сжатие, не менее	B25	B45
Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе, не менее	B _{тв} 3,6.	B _{тв} 4,0.
Марка бетона плит по морозостойкости (замораживание при -20 ⁰ С и оттаивание в воде при +20 ⁰ С)	F200	F200
Водопоглощение бетона плит по массе, не более	6 %	3,8 %
Марка по истираемости, не более	G2 0,8 г/см	G1 0,7 г/см
Отклонение геометрических параметров	+ / - 4 мм	+ / - 4 мм

Поставка осуществляется в упаковке на поддонах. Оказываем услуги по доставке продукции, стоимость услуги рассчитывается индивидуально. Стоимость поддонов в цену продукции не включена, залоговая стоимость поддона - 600 рублей.

«Когда сравнивают – выбирают нас!»